

## FOTO - R

Otočné fotočlánky FOTO-R jsou určeny pro bezpečnost automatických vrat a závor.

- Nominální dosah 30 m
- Napájení : přijímač i vysílač 12-24 Vac/dc
- Natočení hlavy : 180° horizontálně / 30 ° vertikálně
- Hmotnost: 0,2 kg
- Rozměry: 102 × 40 × 35 mm



## FOTO - RB

Bezdrátové otočné fotočlánky FOTO-RB jsou určeny pro bezpečnost automatických vrat a závor.

- Nominální dosah 20 m
- Napájení: přijímač - 12-24 Vac/dc
- Vysílač - 2 x AA baterie
- Životnost baterie: 2,5 roku
- Natočení hlavy: 180° horizontálně / 30 ° vertikálně
- Hmotnost: 0,2 kg
- Rozměry: 102 × 40 × 35 cm



## FOTO 30A-B

Fotočlánky FOTO30-A nebo FOTO 30-B jsou určeny pro bezpečnost automatických vrat, bran, závor.

- Nominální dosah 30 m
- Napájení: 12-24 Vca/cc
- Hmotnost: 0,2 kg
- Rozměry: 110 × 50 × 25 mm



## FT20 - AV

Fotočlánek FT20-AV je určen pro instalaci pro všechny typy automatizovaného přístupu, může být instalován i ve venkovních prostorách.

- Napájení : 12-24 Vac/dc
- Dosah : 20 m
- Povrchová montáž
- Skelná vlákna a ochranný kryt z hliníku
- Váha : 0,4 kg
- Rozměry: 130 × 49 × 42 mm
- Otočná hlava : 180° horizontálně / 4 ° vertikálně



## LS6P

Fotočlánek s polarizovanou odrazkou

- Napájení: 12-36 V AC/DC
- Dosah 12 m
- Povrchová montáž
- Rozměry : 45 x 40 x 75 mm
- Průměr odrazky : 80 mm



**CE** Vydáno prohlášení o shodě  
na základě certifikace.

*S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.*