

JD 112



Specifikace

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Model: | JD112 |
| Rozměry: | 300 x 150 x 100 mm |
| Průměr komor: | 100 mm |
| Světelný zdroj: | Vysoce svítivé LED |
| Materiál skříně | ABS plast |
| Hmotnost: | 0,6 kg |
| Provozní teplota: | -30° až 60° C |
| Stupeň krytí: | IP65 |
| Napájení: | 12/24 V DC nebo 230 VAC |

JD 212



Specifikace

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Model: | JD212 |
| Rozměry: | 510 x 255 x 100 mm |
| Průměr komor: | 200 mm |
| Světelný zdroj: | Vysoce svítivé LED |
| Materiál skříně | ABS plast |
| Hmotnost: | 1,4 kg |
| Provozní teplota: | -30° až 60° C |
| Stupeň krytí: | IP65 |
| Napájení: | 12/24 V DC nebo 230 VAC |

FEBOLIGHT

FEBO-LIGHT je výstražný maják s možností blikání nebo trvalého svícení.



Specifikace

| | |
|-------------------|----------------------|
| Model: | FEBOLIGHT |
| Rozměry: | 75 x 100 x 145 mm |
| Světelný zdroj: | LED 24 ks |
| Materiál skříně | ABS plast |
| Hmotnost: | 0,15 kg |
| Provozní teplota: | -20° až 55° C |
| Stupeň krytí: | IP55 |
| Napájení: | 12/24 V DC / 230 VAC |

MSM - signální semafor

Miniaturní semafor se stávající z 12 dvoubarevných LED (červená / zelená) je vhodný pro montáž na rameno závory.



Specifikace

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Model: | MSM |
| Rozměry: | 75 x 75 x 14 mm |
| Příslušenství: | 5 m kabel |
| Materiál skříně | ABS plast |
| Provozní teplota: | -30° až 50° C |
| Stupeň krytí: | IP65 |
| Napájení: | 24 V AC/DC nebo 230 VAC |



Vydáno prohlášení o shodě
na základě certifikace.

S ohledem na neustálý technický a technologický vývoj si výrobce
vyhrazuje právo kdykoliv změnit výše uvedené informace.